

Коммерческое предложение на поставку оборудования для комплексной системы безопасности (СКУД + ТСН) для Среднего офисного здания

Получатель: Коммерческая организация

Адрес:

Тел./факс:

№	Наименование	Модель	Производитель	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Подвальная территория. Серверная							
Оборудование СКУД							
1.1	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2	Агрегатор	шт.	1	12 000	12 000
1.2	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	2	2 021	4 042
1.3	Электрозамок	ML-150	МЕТАКОМ	шт.	2	2 100	4 200
1.4	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	2	2 732	5 464
1.5	Кнопка выхода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	2	580	1 160
1.6	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	1	444	444
1.7	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2	Агрегатор	шт.	1	12 000	12 000
1.8	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	1	2 021	2 021
1.9	Электрозамок	ML-150	МЕТАКОМ	шт.	1	2 100	2 100
1.10	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	2	2 732	5 464
1.11	Кнопка запроса прохода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	2	580	1 160
1.12	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	1	444	444
Оборудование Видеонаблюдения							
1.13	Цветная сетевая видеочамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, АРД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
1.14	Цветная сетевая видеочамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, АРД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
1.15	Цветная сетевая видеочамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, АРД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS,	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400

	ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.						
1.16	Цветная сетевая видекамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
1.17	готовое решение Центральный VideoСервер IP 29 8 ТБ		Агрегатор	шт.	1	202 150	202 150
Оборудование общего назначения							
1.18	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)	DGS-1008P	D-Link	шт.	2	4 920	9 840
1.19	POWERCOM WOW UPS 700VA/ 350W WOW-700U Off-line USB Black	ИБП-220	PowerCom	шт.	1	2 390	2 390
1.20	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектрокомплект	шт.	1	992	992
1.21	Блок бесперебойного питания 12 вольт 2 А	ББП-30		шт.	1	1 470	1 470
1.22	Аккумулятор 7А/ч			шт.	1	1 133	1 133
Оборудование СКУД							
1.23	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2	Агрегатор	шт.	1	12 000	12 000
1.24	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	1	2 021	2 021
1.25	Электрозамок	ML-150	МЕТАКОМ	шт.	1	2 100	2 100
1.26	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	1	2 732	2 732
1.27	Кнопка выхода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	1	580	580
1.28	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	1	444	444
Оборудование общего назначения							
1.29	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)	DGS-1008P	D-Link	шт.	1	4 920	4 920
1.30	POWERCOM WOW UPS 700VA/ 350W WOW-700U Off-line USB Black	ИБП-220	PowerCom		1	2 390	2 390
1.31	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектрокомплект	шт.	1	992	992
1.32	Блок бесперебойного питания 12 вольт 2 А	ББП-30		шт.	1	1 470	1 470
1.33	Аккумулятор 7А/ч			шт.	1	1 133	1 133
Оборудование СКУД							
1.34	Сетевой контроллер «Castle EP4». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP4	Агрегатор	шт.	1	12 000	12 000
1.35	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	2	2 021	4 042
1.36	Электрозамок	ML-150	МЕТАКОМ	шт.	2	2 100	4 200
1.37	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	4	2 732	10 928
1.38	Кнопка выхода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	4	580	2 320
1.39	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	2	444	888
Оборудование Видеонаблюдения							
1.40	Цветная сетевая видекамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
2	1-й Этаж. Комната дежурного						

Оборудование СКУД								
2.1								
2.2	Webcam (OEM) (USB2.0, 1280x720, микрофон)	B910 HD Webcam	Logitech	шт.	1	4 280	4 280	
2.3	Контрольный считыватель карт форматов EM-Marine и HID настольный с интерфейсом USB.	«Castle-Reader»		шт.	1	4 680	4 680	
2.4	Сетевой контроллер «Castle EP». Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP	Агрегатор	шт.	1	20 500	20 500	
2.5	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	2	2 732	5 464	
Оборудование Видеонаблюдения								
2.6	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400	
2.7	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400	
2.8	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, 2048x1536, 1/0.08лк, APД, f=3mm ~ 8,5mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1, исполнение IP66, козырек в комплекте	SNO-7082RP		шт.	1	54 000	54 000	
2.9	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, 2048x1536, 1/0.08лк, APД, f=3mm ~ 8,5mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1, исполнение IP66, козырек в комплекте	SNO-7082RP		шт.	1	54 000	54 000	
2.10	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, 2048x1536, 1/0.08лк, APД, f=3mm ~ 8,5mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1, исполнение IP66, козырек в комплекте	SNO-7082RP		шт.	1	54 000	54 000	
2.11	Корпусная IP видеокамера «день-ночь» Samsung SNZ-5200P; электромеханический ИК-фильтр; матрица: CMOS 1/3 дюйма; максимальное разрешение видео: 1280 x 1024 пикселей; чувствительность: 0,7 лк – цвет, 0,08 лк – Ч/Б; кодеки: H.264, M-JPEG, MPEG-4; объектив: f 4,45 – 89 мм.	SNZ-5200P		шт.	1	48 640	48 640	
2.12	Кожух для фиксированной видеокамеры, -35°С ~ +50°С, алюминий, IP66, Размеры: наруж. 184 x 127 x 460mm, внутр. 100 x 80 x 383mm, 3.5Кг.	SHB-4300H		шт.	1	7 200	7 200	
2.13	Вызывная панель видеодомофона COMMAX DRC-4CHC цветная	DRC-4CHC		шт.	1	7 035	7 035	
2.14	Цветной видеодомофон	CDV-40NM	COMMAX	шт.	1	12 162	12 162	
Оборудование общего назначения								
2.15	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)	DGS-1008P	D-Link	шт.	2	4 920	9 840	
2.16	POWERCOM WOW UPS 700VA/ 350W WOW-700U Off-line USB Black	ИБП-220	PowerCom	шт.	1	2 390	2 390	

2.17	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектрокомплект	шт.	1	992	992
2.18	Блок бесперебойного питания 12 вольт 2 А	ББП-30		шт.	1	1 470	1 470
2.19	Аккумулятор 7А/ч			шт.	1	1 133	1 133
3	1-й Этаж. Комната дежурного						
	Оборудование СКУД						
3.1	готовое решение VideoСервер URM 3 монитора			шт.	2	62 100	124 200
3.2	Монитор 27" 1920x1080 (16:9); Full HD 1080p; GTG:1ms; 30,000,000:1(1200 :1 (Typ.) 800:1(min)); 300 cd/m2; 170/160; D-sub; HDMIx2; Динамики 2Wx2	VX2753mh-LED	ViewSonic	шт.	6	16 330	97 980
3.3	Webcam (OEM) (USB2.0, 1280x720, микрофон)	B910 HD Webcam	Logitech	шт.	1	4 280	4 280
3.4	Контрольный считыватель карт форматов EM-Marine и HID настольный с интерфейсом USB.	«Castle-Reader»		шт.	1	4 680	4 680
3.5	Сетевой контроллер «Castle EP». Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP	Агрегатор	шт.	1	20 500	20 500
3.6	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	2	2 732	5 464
	Оборудование Видеонаблюдения						
3.7	готовое решение VideoСервер URM 3 монитора		Агрегатор	шт.	1	62 100	62 100
3.8	Монитор 27" 1920x1080 (16:9); Full HD 1080p; GTG:1ms; 30,000,000:1(1200 :1 (Typ.) 800:1(min)); 300 cd/m2; 170/160; D-sub; HDMIx2; Динамики 2Wx2	VX2753mh-LED	ViewSonic>	шт.	3	16 330	48 990
3.9	Цветная сетевая видекамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
3.10	Цветная сетевая видекамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, 2048x1536, 1/0.08лк, APД, f=3mm ~ 8,5mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1, исполнение IP66, козырек в комплекте	SNO-7082RP		шт.	1	54 000	54 000
3.11	Цветная сетевая видекамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, 2048x1536, 1/0.08лк, APД, f=3mm ~ 8,5mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1, исполнение IP66, козырек в комплекте	SNO-7082RP		шт.	1	54 000	54 000
3.12	Вызывная панель видеодомофона цветная	DRC-4CHC	COMMAX	шт.	1	7 035	7 035
3.13	Цветной видеодомофон	CDV-40NM	COMMAX	шт.	1	12 162	12 162
	Оборудование общего назначения						
3.14	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)	DGS-1008P	D-Link	шт.	2	4 920	9 840
3.15	POWERCOM WOW UPS 700VA/ 350W WOW-700U Off-line USB Black	ИБП-220	PowerCom	шт.	1	2 390	2 390
3.16	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектрокомплект	шт.	1	992	992
3.17	Блок бесперебойного питания 12 вольт 2 А	ББП-30		шт.	1	1 470	1 470
3.18	Аккумулятор 7А/ч			шт.	1	1 133	1 133
4	2-й Этаж. Левая лестница						

Оборудование Видеонаблюдения							
4.1	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
4.2	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
4.3	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
5							
3-й Этаж							
Оборудование СКУД							
5.1	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2	Агрегатор	шт.	1	12 000	12 000
5.2	Дверной доводчик 2-х скоростной . Для дверей массой до 90 кг Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	1	2 021	2 021
5.3	Электрозамок-защелка на пластик. дверь			шт.	1	2 100	2 100
5.4	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	1	2 732	2 732
5.5	Кнопка выхода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	1	580	580
5.6	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	1	444	444
Оборудование Видеонаблюдения							
5.7	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
Оборудование СКУД							
5.8	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2	Агрегатор	шт.	1	12 000	12 000
5.9	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	1	2 021	2 021
5.10	Электрозамок-защелка на пластик. дверь			шт.	1	2 100	2 100
5.11	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	1	2 732	2 732
5.12	Кнопка выхода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	1	580	580
5.13	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	1	444	444
Оборудование СКУД							
5.14	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	1	2 021	2 021
5.15	Электрозамок-защелка на пластик. дверь			шт.	1	2 100	2 100
5.16	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	2	2 732	5 464
5.17	Кнопка выхода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	2	580	560
5.18	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	1	444	444
5.19	Вызывная панель видеодомофона цветная	DRC-4CHC	COMMAX	шт.	1	7 035	7 035
5.20	Цветной видеодомофон	CDV-40NM	COMMAX	шт.	1	12 162	12 162

Оборудование СКУД							
5.21	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2	Агрегатор	шт.	1	12 000	12 000
5.22	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2	Агрегатор	шт.	1	12 000	12 000
5.23	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	2	2 732	5 464
5.24	Кнопка выхода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	2	580	560
5.25	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	2	444	888
5.26	Приемник дистанционного радиоуправления одной (322) точкой доступа		Satel	шт.	1	2 425	2 425
5.27	Брелок дистанционного радиоуправления		Satel	шт.	4	955	3 820
Оборудование Видеонаблюдения							
5.28	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P			1	32 400	32 400
Оборудование общего назначения							
5.29	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)	DGS-1008P	D-Link	шт.	2	4 920	9 840
5.30	POWERCOM WOW UPS 700VA/ 350W WOW-700U Off-line USB Black	ИБП-220	PowerCom	шт.	1	2 390	2 390
5.31	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектрокомплект	шт.	1	992	992
5.32	Блок бесперебойного питания 12 вольт 2 А	ББП-30		шт.	1	1 470	1 470
5.33	Аккумулятор 7А/ч			шт.	1	1 133	1 133
Оборудование СКУД							
5.34	Сетевой контроллер « Castle EP4». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP4	Агрегатор	шт.	1	12 000	12 000
5.35	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	4	2 732	10 928
5.36	Кнопка выхода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	4	580	2 320
5.37	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	4	444	1 776
5.38	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	4	2 021	8 084
5.39	Электрозамок	ML-150	МЕТАКОМ	шт.	4	2 100	8 400
Оборудование Видеонаблюдения							
5.40	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
5.41	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
5.42	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400

Оборудование общего назначения							
5.43	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)	DGS-1008P	D-Link	шт.	2	4 920	9 840
5.44	POWERCOM WOW UPS 700VA/ 350W WOW-700U Off-line USB Black	ИБП-220	PowerCom	шт.	1	2 390	2 390
5.45	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектромонтажный	шт.	1	992	992
5.46	Блок бесперебойного питания 12 вольт 2 А	ББП-30		шт.	1	1 470	1 470
5.47	Аккумулятор 7А/ч			шт.	1	1 133	1 133
5.48	Рабочее место Администратора системы.	SKUDСервер sX 500G	Агрегатор	шт.	1	23 500	23 500
5.49	Монитор 21,5" 1920x1080; 5мс; 600:1 200кд/кв.м; 170/160 D-SUB	S22A100N LED	Samsung	шт.	1	8 367	8 367
5.50	Webcam (OEM) (USB2.0, 1280x720, микрофон)	B910 HD Webcam	Logitech	шт.	1	4 280	4 280
5.51	Контрольный считыватель карт форматов EM-Marine и HID настольный с интерфейсом USB.	«Castle-Reader»		шт.	1	4 680	4 680
6	Левая лестница						
Оборудование Видеонаблюдения							
6.1	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, АРД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
6.2	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, АРД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
6.3	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, АРД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
Оборудование общего назначения							
6.4	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)	DGS-1008P	D-Link	шт.	1	4 920	4 920
6.5	POWERCOM WOW UPS 700VA/ 350W WOW-700U Off-line USB Black	ИБП-220	PowerCom	шт.	1	2 390	2 390
6.6	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектромонтажный	шт.	1	992	992
6.7	Блок бесперебойного питания 12 вольт 2 А	ББП-30		шт.	1	1 470	1 470
6.8	Аккумулятор 7А/ч			шт.	1	1 133	1 133
7	4-й Этаж						
Оборудование СКУД							
7.1	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2	Агрегатор	шт.	1	12 000	12 000
7.2	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	2	2 021	4 042
7.3	Электрозамок	ML-150	МЕТАКОМ	шт.	1	2 100	2 100
7.4	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	2	2 732	5 464
7.5	Кнопка выхода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	4	580	2 320
7.6	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	2	444	888
Оборудование Видеонаблюдения							
7.7	Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, АРД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400

7.8	Цветная сетевая видекамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P		шт.	1	32 400	32 400
Оборудование общего назначения							
7.9	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)	DGS-1008P	D-Link	шт.	1	4 920	4 920
7.10	POWERCOM WOW UPS 700VA/ 350W WOW-700U Off-line USB Black	ИБП-220	PowerCom	шт.	1	2 390	2 390
7.11	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектрокомплект	шт.	1	992	992
7.12	Блок бесперебойного питания 12 вольт 2 А	ББП-30		шт.	1	1 470	1 470
7.13	Аккумулятор 7А/ч			шт.	1	1 133	1 133
Оборудование СКУД							
7.14	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2	Агрегатор	шт.	1	12 000	12 000
7.15	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	1	2 021	2 021
7.16	Электрозамок	ML-150	МЕТАКОМ	шт.	1	2 100	2 100
7.17	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	1	2 732	2 732
7.18	Кнопка выхода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	1	580	580
7.19	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	1	444	444
Оборудование Видеонаблюдения							
7.20	Цветная сетевая видекамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P			1	32 400	32 400
7.21	Цветная сетевая видекамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.3/0.01лк, APД, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, питание DC 12V / AC 24V / PoE.	SND-5080P			1	32 400	32 400
Оборудование общего назначения							
7.22	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)	DGS-1008P	D-Link	шт.	1	4 920	4 920
7.23	POWERCOM WOW UPS 700VA/ 350W WOW-700U Off-line USB Black	ИБП-220	PowerCom		1	2 390	2 390
7.24	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектрокомплект	шт.	1	992	992
7.25	Блок бесперебойного питания 12 вольт 2 А	ББП-30		шт.	1	1 470	1 470
7.26	Аккумулятор 7А/ч			шт.	1	1 133	1 133
Программное обеспечение СКУД							
7.27	Базовый программный модуль				1	13 416	13 416
7.28	Реакция на события				1	13 416	13 416
7.29	События системы и фотоидентификация				1	4 493	4 493
7.30	Учет рабочего времени				1	16 288	16 288
Программное обеспечение ВИДЕО							
7.31	Стоимость ПО включена в состав Центрального видеосервера (каб.07-08)				1	0	0
Итого:						2 239 237	