

Новая серия промышленных

безвентиляторных видеосерверов



AGRG VIDEOSERVER INDY

Там, где есть сложность
с условиями эксплуатации...



Создано для профессионалов

- Гарантия 3 года, срок службы в режиме 24/7 - до 10 лет
- От 4 до 16 каналов видео, в том числе гибридные конфигурации (200 FPS)
- Отдельный системный твердотельный диск CFast с расширенным диапазоном температур
- Поддержка IP-камер (ONVIF, RTSP, MPEG4, H.264), аналоговых камер, а также HD-SDI
- Поддержка всех версий ПО «Интеллект», начиная с 4.7.4
- Работает бесшумно, уникальная система охлаждения, низкое энергопотребление
- Устойчив к ударным нагрузкам и вибрациям
- Создан на базе мобильной серии процессоров Intel® Core™ i3 / i5 3rd. Generation

Дополнительные опции и модули

- Внешний блок питания с резервированием (1+1), горячая замена
- Термореле для управления питанием устройства, подключение датчиков
- Порт RS-485, для подключения PTZ камер (PELCO-D, PELCO-P, более 30 протоколов телеметрии)
- GRPS/3G GSM модуль, Wi-Fi модуль
- Объединение с существующими системами на базе ПО «Интеллект»
- Модуль удаленного обслуживания устройства
- Интеграция с ОПС и СКУД
- Видеоархив на твердотельном диске



Технические характеристики

| Характеристики | VideoСервер INDY |
|--|---|
| Количество каналов видео | От 4 до 16 |
| Количество каналов аудио | 2 |
| Максимальный суммарный темп оцифровки по 16 видеоканалам | 200 FPS |
| Тип видеовходов | BNC PAL 704x288, 704x576 пикс. BNC NTSC 640x240, 640x480 пикс. |
| Тип аудиовходов | RCA, оцифровка до 44,1 кГц |
| Поддерживаемы процессоры | Intel® Core™ i3 / i5 3rd. Generation |
| Системный диск | CF CFast 2.0 64 Гб |
| Оперативная память | 4 GB DDR3 1600 МГц |
| Подключение мониторов | VGA/DVI-D/2 Display port |
| Слоты расширения материнской платы | 1 PCIe4/1 Mini-PCle |
| Сетевой интерфейс | Dual Intel® GbE |
| Система хранения HDD | 500 Гб/1 Тб /2 Тб |
| Система хранения SSD | 480 Гб/800 Гб /960 Гб |
| Порты RS-232/422/485 | 1 |
| Порты RS-232 | 6 |
| Порты USB 3.0/2.0 | 4/2 |
| Ударопрочность | HDD: 20/CFast: 50 G |
| Виброустойчивость | 0.5 г/с / 5..500 Гц |
| Питание | от 9 В до 30 В DC |
| Исполнение | Настольное/настенное |
| Диапазон рабочих температур | От -5°C до 55°C |
| Габаритные размеры | 215 мм (Ш) x 272 мм (Г) x 93 мм (В) |
| Исполнение корпуса | Алюминий |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7/ Windows 8/ Windows Server |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок обслуживания | 3 года |

Линейка видеосерверов AGRG VideoСервер INDY сочетает в себе опыт специалистов по производству аппаратных решений для различных сложных задач и сложных проектных решений

Благодаря тщательному подбору всех компонентов видеосервера с установленным профессиональным программным обеспечением на платформе «Интеллект». AGRG VideoСервер INDY готовы для быстрого создания на объекте системы видеонаблюдения, требуют минимального конфигурирования при запуске и не нуждаются в больших затратах на обслуживание. Линейка безвентиляторных решений AGRG VideoСервер INDY производства ООО «Агрегатор» идеально подходит для жестких условий эксплуатации.

AGRG VideoСервер INDY – многофункциональное решение (см. схему подключения оконечного оборудования) и имеет возможность включать в себя специальные (программные или аппаратные) модули для более точного соответствия выдвигаемым требованиям заказчика. К примеру, вы можете воспользоваться встроенным портом RS-485 или объединить все устройства в сеть, обеспечив тиражируемость решения. С дополнительными модулями вы можете ознакомиться ниже.

Дополнительные модули

- Система хранения «INDY.Stor.I.H500G» жесткий диск 500 Гб
- Система хранения «INDY.Stor.I.H750G» жесткий диск 750 Гб
- Система хранения «INDY.Stor.I.H1T» жесткий диск 1 Тб
- Система хранения «INDY.Stor.I.H1,5T» жесткий диск 1,5 Тб
- Система хранения «INDY.Stor.I.H2T» жесткий диск 2 Тб
- Система хранения «INDY.Stor.I.S480G» твердотельный диск 480 Гб
- Система хранения «INDY.Stor.I.S800G» твердотельный диск 800 Гб
- Система хранения «INDY.Stor.I.S960G» твердотельный диск 960 Гб
- Система питания «INDY.Power.Single.120» одиночный БП 24В 120Вт DIN
- Система питания «INDY.Power.Dual.120» резервированный БП 24В 120Вт DIN
- Система контроля и управления «INDY.Temp» температурный контроль DIN
- Система беспроводной связи «INDY.WiFi.mPe» комплект Wi-Fi
- Система беспроводной связи «INDY.3G.mPe» комплект 3G
- Плата датчиков/исполнительных устройств 4/4 USB ext.

Все логотипы, названия, технологии указанные в буклете принадлежат их правообладателям и представлены на сайте исключительно в информационных целях



Адрес: РФ, г. Москва, Проспект Мира, д. 105 стр. 1

Телефон: +7 495 988-9116

Web: www.agrg.ru

E-mail: info@agrg.ru

© 2009-2013 ООО «Агрегатор»